

# MaxiCut® Dry

- Guante ligero, resistente a los cortes, recubierto de microespuma de nitrilo transpirante (AirTech®) con puños tejidos.
- Nivel 3 de resistencia a los cortes, norma EN388.
- Hilos y fibras de alto rendimiento ofrecen protección contra los cortes, además de altos niveles de comodidad.
- El refuerzo entre el pulgar y el índice incrementa la vida del producto.

**Aplicaciones:** Manipulación de cerámica, hojas de metal corrugado, piezas no lijadas, paneles de cristal, moldes de inyección de plástico, hojas de metal con bordes cortantes, componentes pequeños con bordes cortantes, Logística y almacenamiento



18-570



18-575



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
18-570	Palma	Gris	Verde	6(XS)-11(XXL)	25cm	1.20mm	4331
18-575	¾ inmersión	Gris	Verde	6(XS)-10(XL)	25cm	1.20mm	4331

# MaxiChem®

- Manopla ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
- Resistente a los productos químicos (EN-374-3 AKL)
- Agarre inigualable en entornos aceitosos y húmedos.
- Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del revestimiento.
- El puño ajustado proporciona un ajuste, comodidad y sensibilidad táctil excelentes.



56-630



56-635



56-633

EN388 Cut Level 3



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388	EN-374-3
56-630	Manopla	Verde/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	30cm	1.20mm	4121	AKL
56-635	Manopla	Verde/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	35cm	1.20mm	4121	AKL
56-633	Manopla	Verde/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	30cm	1.40mm	4342	AKL

# ATG® Plataformas tecnológicas

- AIRtech**
  - Transpirabilidad de 360°
  - El calor se disipa naturalmente
  - Unas manos frescas son unas manos más contentas, seguras y productivas
- ERGOtech**
  - Un 25 % más finos que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo del mercado
- DURAtech**
  - Duran el doble comparados con los demás guantes de poliuretano y de espuma de nitrilo del mercado.
  - Su forma, ajuste y tacto simula la "mano en reposo"
- CUTtech**
  - Innovadoras fibras técnicas de alta resistencia
  - Refuerzo entre el pulgar y el índice
- GRIPtech**
  - Agarre optimizado
  - Reducción de la fatiga de la mano
  - Movilidad y flexibilidad
- LIQUtech**
  - Impermeabilidad a los líquidos
  - Disponibles versiones de alta resistencia a los productos químicos
  - Proteja sus manos

La tecnología **HandCare®** se incluye en la gama MaxiFlex® Active™. Este proceso enfría, refresca y revitaliza la mano con vitamina E y aloe vera.

Todos los componentes e ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de los productos ATG® han sido evaluados y cumplen los requisitos de la directiva europea **R.E.A.C.H.**, EC # 1907/2006

La función de higienización **Sanitized®** (sin triclosán) actúa como un desodorante integrado que mantiene la prenda fresca durante más tiempo y le aporta una sensación de seguridad y protección.

Nuestros guantes también cuentan con la acreditación dermatológica expedida por la **Skin Health Alliance**. Por primera vez en la industria de la seguridad, el sello de la Skin Health Alliance® da a los usuarios de guantes profesionales la confianza de que toda la gama de guantes de ATG® es "dermatológicamente segura" y que los principios científicos e investigación que los respalda son sólidos.

Todos los componentes e ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de los productos ATG® han sido evaluados y cumplen los requisitos de la directiva europea **R.E.A.C.H.**, EC # 1907/2006 (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Manténgase informado en cuestión de minutos viendo nuestras breves animaciones en 3D en las que se explican las características y las ventajas de cada familia de productos específica.

Vea todos nuestros videos en [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com)

**YouTube**

# Cuatro guantes para todos sus trabajos.



## MaxiFlex® Precision Handling™

## MaxiDry® Controlled Performance™

## MaxiCut® Assured Protection™

## MaxiChem® Secure Safety™

# MaxiFlex® Ultimate™

- Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Un 25 % más fino que otros guantes similares.
- Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen la fatiga de la mano e incrementan la comodidad y el rendimiento.



34-874



34-874FY



34-875



34-876

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento Utilización de herramientas e instrumentos



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-874	Palma	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131
34-874FY	Palma	Amarillo fluorescente	Amarillo	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131
34-875	¾ inmersión	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131
34-876	Completo	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131
34-8014	Palma	Negro	Laranja vivo	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	0.95mm	4131

# MaxiDry®

- Guante ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
- Ensamblaje general que requiera una manipulación precisa en entornos aceitosos y húmedos.
- Agarre controlado y optimizado gracias a su acabado en microcopa.
- Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del revestimiento.
- El puño con cierre evita que el guante se deslice; un soporte elástico para la muñeca proporciona un ajuste ceñido.



56-426



56-424



56-425

**Aplicaciones:** Motores y trenes eléctricos, Cajas de cambios y montaje de la transmisión, Manipulación general, Manipulación de piezas de fundición pequeñas, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388	EN-374
56-424	Palma	Violeta/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	25cm	1.30mm	4121	No
56-425	¾ inmersión	Violeta/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	25cm	1.30mm	4121	No
56-426	Conductores	Violeta/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	25cm	1.10mm	4111	SI

## MaxiFlex® Elite™

- Guante súper ligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- Un 30 % más finos y un 35 % más ligeros que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo del mercado
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Combinación única de la forma, el ajuste y la sensibilidad táctil: prácticamente nula fatiga de la mano, maximiza la comodidad y la productividad.

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento  
Utilización de herramientas e instrumentos



34-274

34-245

34-275

34-244



Nº ref.	Revestimiento	Acabado	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-274	Palma	n/a	Azul	Azul	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	0.75mm	4121
34-275	¾ inmersión	n/a	Azul	Azul	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	0.75mm	4121
34-244	Palma	Topos	Azul	Azul	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	0.75mm	4121
34-245	¾ inmersión	Topos	Azul	Azul	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	0.75mm	4121

## MaxiFlex® Cut™

- Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- Nivel 3 de resistencia a los cortes, norma EN388.
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Un 25 % más fino que otros guantes similares.
- Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen la fatiga de la mano e incrementan la comodidad y el rendimiento.

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento  
Utilización de herramientas e instrumentos



34-8743 Cut level 3

34-8453

34-8753

34-8443



Nº ref.	Revestimiento	Acabado	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-8743	Palma	n/a	Negro	Verde	6(XS)-11(XXL)	25cm	0.75mm	4331
34-8753	¾ inmersión	n/a	Negro	Verde	6(XS)-11(XXL)	25cm	0.75mm	4331
34-8443	Palma	Topos	Negro	Verde	6(XS)-11(XXL)	25cm	0.85mm	4331
34-8453	¾ inmersión	Topos	Negro	Verde	6(XS)-11(XXL)	25cm	0.85mm	4331

## MaxiFlex® Endurance™

- Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- Sus micropuntos en relieve incrementan la durabilidad y el acolchamiento.
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Un 25 % más fino que otros guantes similares.
- Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento  
Utilización de herramientas e instrumentos



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-844	Palma	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.10mm	4131
34-845	¾ inmersión	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.10mm	4131
34-846	Completo	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.10mm	4131
34-8745	Conductores	Negro	Gris oscuro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.10mm	4131



34-844

34-8745

34-845

34-846



## MaxiFoam®

classicRange™

- Guante ultraligero recubierto de nitrilo con puños tejidos.
- La superficie del guante está diseñada para «canalizar» el aceite y ofrecer un mejor agarre.
- Modelos de recubrimiento completo y de manoplas para protección adicional.
- La penetrabilidad mínima reduce la irritación y aumenta el grado de comodidad

**Aplicaciones:** Automoción, electrodomésticos, componentes del automóvil, como cajas de cambios y piezas del motor, ingeniería y piezas de torno Automoción, electrodomésticos, componentes del automóvil, como cajas de cambios y piezas del motor, ingeniería y piezas de torno



34-800

34-900



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-800	Palma	Gris	Blanco	5(XXS)-11(XXL)	25cm	1.10mm	4131
34-900	Palma	Gris oscuro	Gris oscuro	5(XXS)-11(XXL)	25cm	1.00mm	3121

## MaxiDry® Plus™

- Manopla ultraligera, recubierta de nitrilo sintético.
- Impermeable a los líquidos (Resistencia a productos químicos de bajo nivel, norma EN374-2)
- Agarre inigualable en entornos aceitosos y húmedos.
- Excelente movilidad gracias a la colocación estratégica del revestimiento gracias a su acabado en microcopa.
- El puño con cierre evita que el guante se deslice.

**Aplicaciones:** Montaje de cajas de cambios, Manipulación general, Manipulación de piezas de fundición pequeñas, Manipulación de componentes pequeños, Fabricación de metales ligeros y manipulación de piezas, Ensamblaje primario, secundario y final



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388	EN374-2
56-530	Manopla	Azul/negro	Gris	7(S)-11(XXL)	30cm	1.10mm	4121	Sí



56-530

## MaxiCut® Dry

- Guante ligero, resistente a los cortes, recubierto de microespuma de nitrilo transpirante (AirTech®) con puños tejidos.
- Nivel 5 de resistencia a los cortes, norma EN388.
- Hilos y fibras de alto rendimiento ofrecen protección contra los cortes, además de altos niveles de comodidad.
- El refuerzo entre el pulgar y el índice incrementa la vida del producto.

**Aplicaciones:** Manipulación de cerámica, hojas de metal corrugado, piezas no lijadas, paneles de cristal, moldes de inyección de plástico, hojas de metal con bordes cortantes, componentes pequeños con bordes cortantes, Logística y almacenamiento



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
19-D470	Palma	Gris	Gris	6(XS)-11(XXL)	25cm	1.30mm	4543
19-D475	¾ inmersión	Gris	Gris	6(XS)-10(XL)	25cm	1.30mm	4543



19-D470

19-D475

## MaxiFlex® Active™

- Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- Ingredientes especializados microencapsulados, que incluyen vitamina E y aloe vera, aportan una "sensación de bienestar" durante el trabajo.
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Un 25 % más fino que otros guantes similares.
- Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento  
Utilización de herramientas e instrumentos



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-824	Palma	Azul claro	Azul claro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131
34-8264	Palma	Rosa	Rosa	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.00mm	4131



34-824

34-8264

## MaxiFlex® Comfort™

- Guante ultraligero recubierto de microespuma de nitrilo con puños tejidos.
- Un forro de algodón suave de la máxima calidad proporciona un mayor nivel de comodidad y ayuda en el "Control del sudor".
- La tecnología AirTech® proporciona una transpirabilidad de 360°.
- Un 25 % más fino que otros guantes similares.
- Una forma, ajuste y tacto líderes en su clase, que reducen la fatiga de la mano e incrementan la comodidad.

**Aplicaciones:** Bricolaje, Acabados e inspección, Jardinería, Manipulación de componentes pequeños, Ensamblaje primario, secundario y final, Mantenimiento, Logística y almacenamiento  
Utilización de herramientas e instrumentos



Nº ref.	Revestimiento	Color	Forro	Tamaños	Longitud	Grosor de la palma	EN388
34-9025	¾ inmersión	Azul	Gris claro	5(XXS)-12(XXXL)	25cm	1.10mm	3121



34-9025